Regler for opsætning af ovenlysvinduer i Bavnebjærgspark.

I forbindelse med generalforsamlingen 16. marts 2004 blev det vedtaget at;

> *"Der gives tilladelse til opsætning af ovenlysvinduer i henhold til vedlagte skitser, der senere vil blive udskiftet med endelige målfaste tegninger.*
> *Der anvendes vinduestype Velux GGL F06 Integra Everfinish 66 x 118 cm.*
> *Placering parvis 2 og 2 ca. 40 cm fra tagryg"*

I forbindelse med generalforsamlingen 21. marts 2012 blev det vedtaget at;

> *"Ovenlysvinduer kan, udover den hidtidige anvendte normale inddækning, hvor toppen er hævet 2,5 cm, også monteres med inddækning EAW. Den nye inddækning indebærer, at toppen vil blive hævet 15 cm og vinduet monteres med den tilhørende 'kasse'.*
> *Hvert hus skal have alle ovenlysvinduer monteret på samme måde."*

Nedenstående beskrivelse erstatter ovenstående, idet de præciserer placeringen og typen af vinduer.

Vinduestype	Velux vippevindue m. EVERfinish overflade (manuelt eller el-betjent).
Størrelse	66 x 118 cm.
Inddækning	Vinduer inddækkes med enten standard inddækning EDW/EKW, hvor vinduerne er parallelle med taghældning (Velux er per 22. september 2011 stoppet med at give garanti mod vandindtrængning på disse) eller med inddækning EAW/EUW, hvor vinduerne monteres i en kasse med en øget hældning på 10 grader i forhold til taghældning (denne løsning giver Velux garanti på). Alle ovenlysvinduer på huset skal monteres med samme type inddækning.
Antal	Vinduer placeres parvis, maksimalt 4 par.
Placering	Vinduer placeres på tagfladen der vender ind mod gårdhaven. Vinduer skal placeres således at den nederste lægte på ovenlysvinduet placeres 25 cm (målt fra overkant til overkant) over den 7. taglægte tegnet fra tagrenden. Der må placeres et par vinduer i: Badeværelserne (ét vindue i hver) Entreen Køkkenet Stuen (der skal være ca. 1 m. synligt loft fra væggen mod entreen og vinduerne)